BOSCHE
WÄGETECHNIK

Plattformzählwaage *IPS C*









Funktionen & Merkmale

- Abnehmbare Wägeplatte aus Edelstahl
- Große Plattform: 420 x 520 mm
- Wägebereich 30 kg / 60 kg / 150 kg
- Wartungs- und verschleißfreie Ausführung der Wägetechnik
- Messtechnik: hochpräzise Plattformwägezelle aus Aluminium
- Robuster Unterbau der Wägebrücke aus Aluminiumdruckguss mit Überlastschutz
- Höhenverstellbare Stellfüße und eine Libelle ermöglichen eine Nivellierung der Waage
- Geringes Eigengewicht von 15 kg ermöglicht einen schnellen Standortwechsel
- Hohes (800 mm), abnehmbares Stativ aus Edelstahl zum Hochsetzen der Waagenanzeige
- Anzeige auch als Tischversion verwendbar
- Waagenkabel 1,5 m lang
- Die integrierte Erdungsfeder verhindert eine statische Aufladung der Plattform
- Optional mit Transportwagen
- Genauigkeitsklasse III
- Zählanzeige MCI-T (eichfähig) oder GTC-T (nicht eichfähig) im Aluminiumgehäuse
- Alibispeicher zur eichfähigen Speicherung der Wägedaten (bei MCI-T)
- Grundfunktionen: Tarafunktion über 100% des Wägebereichs, Zero, Gross / Net, Handtara
- Summieren von Gewichten und Stückzahlen
- Variable Referenzstückzahl mit Referenz-optimierung für noch genaueres Zählen
- Drei beleuchtete Displays - Gewicht, Stückgewicht und Stückzahl
- Akustisches Signal bei Erreichen oder Überschreiten von Sollwerten
- Numerische Tastatur zur Eingabe von Stückgewichten, Sollstückzahlen und Tara
- Verschiedene Schnittstellen für den Anschluss von Drucker, Handscanner oder PC
- Anschluss einer Referenzwaage möglich
- Tisch- und Wandhalterung serienmäßig

+49 (0) 5491.999.689.0
www.bosche.eu

BOSCHE
WÄGETECHNIK

Plattformzählwaage *IPS C*

Bosche Plattformwagen der Serie IPS C
Hochgenaue, digitale Zählwaage mit Präzisionswägezelle für Zählanwendungen im eichfähigen und nicht eichfähigen Bereich in Industrie und Handel. Sie können z.B. unbekannte Mengen ermitteln oder bekannte Mengen kontrollieren und kommissionieren. Drei Displays für Stückzahl, Stückgewicht und Gewichtswert zeigen Ihnen alle Daten auf einen Blick. Über die Zehner-Tastatur können Stückgewichte, Taragewichte und Sollstückzahlen eingegeben werden. Durch die leichte Bauweise und einen optional erhältlichen Transportwagen ist die Waage mobil einsetzbar.

Konstruktion
Die Waagenanzeige ist durch ein 1,5 m langes Kabel mit der Waagenplattform verbunden und kann entweder als Tischversion aufgestellt oder auf einem Stativ montiert werden. Für genaues Wiegen sorgt eine hochpräzise, im Rahmen verbaute DMS-Wägezelle.

Wägetechnik/Auswertelektronik - Eichfähigkeit
- Für Wägeanwendungen im **eichfähigen Bereich**: Zähl-Waagenanzeige **„MCI“**
- Für Anwendungen im **nicht-eichfähigen Bereich:** Waagenanzeige **„GTC“**

Die Plattformwaage IPS C ist gemäß den Anforderungen der internationalen Organisation für das gesetzliche Eichwesen (OIML) eichfähig und entspricht den Richtlinien der Genauigkeitsklasse III. Ein Alibi-Speicher ermöglicht eine eichfähige Speicherung der Gewichtsdaten.

Stromversorgung und Schnittstellen
Die IPS C wird serienmäßig für den Netzbetrieb geliefert (Netzstecker inklusive). Eine serielle RS232 Schnittstelle, ermöglicht eine Verbindung zu einem Drucker, PC oder einer Zweitanzeige.

Optionales Zubehör
Transportwagen, Sackwaagenaufsatz, Drucker, zusätzliche RS232-Schnittstelle, Referenzwaage, Akku

TECHNISCHE DETAILS

Typ	Wägebereich Max.	Ablesbarkeit, d	Plattformgröße
IPS GTC 30 IPS GTC 60 IPS GTC 150	30 kg 60 kg 150 kg	2 g 5 g 10 g	420 x 520 mm
Eichfähig	**Wägebereich Max.**	**Eichwert**	**Plattformgröße**
IPS MCT 030 M IPS MCT 060 M IPS MCT 150 M	30 kg 60 kg 150 kg	10 g 20 g 50 g	420 x 520 mm
Zweibereichswaage	**Wägebereich Max.**	**Eichwert**	**Plattformgröße**
IPS MCT-II 030 M IPS MCT-II 060 M IPS MCT-II 150 M	15 / 30 kg 30 / 60 kg 60 / 150 kg	5 / 10 g 10 / 20 g 20 / 50 g	420 x 520 mm



Transportwagen



Sackwaagenaufsatz



+49 (0) 5491.999.689.0
www.bosche.eu

BOSCHE GmbH & Co. KG
Reselager Rieden 3
49401 Damme