

## Tischwaage WSE



## Funktionen & Merkmale

- ▶ Eichfähige Ausführung als Zweibereichswaage
- ▶ Wägebereich 6 kg / 15 kg / 30 kg
- ▶ Plattform aus Edelstahl 300 x 225 mm
- ▶ Stromsparendes, 6-stelliges 25 mm LCD-Display mit einstellbarer Hintergrundbeleuchtung
- ▶ Stabilitäts- und Nullpunktüberwachung
- ▶ Robust und überlastsicher durch Überlastwarnung
- ▶ Einstellbare automatische Abschaltung
- ▶ Arbeitsschutzhaube serienmäßig
- ▶ Optional RS 232 Schnittstelle für den Anschluss an Drucker/PC
- ▶ Optional mit Akku
- ▶ Wiegen mit einstellbarem Toleranzbereich (+/-)
- ▶ Akustisches Signal bei Erreichen oder Überschreiten eines Sollgewichts
- ▶ Einfache Stückzählfunktion mit Referenzstückzahl 10, 20, 50, 100 oder 200
- ▶ Prozentbestimmung, Vergleichs- und Differenzwiegen
- ▶ Abziehbares Tara durch Einwiegen
- ▶ Druckpunktasten mit akustischer Rückmeldung
- ▶ Summierender Messwertspeicher (automatisch oder manuell)

## Tischwaage WSE

### Konstruktion

Die abnehmbare Edelstahlplattform (225 x 300 mm) der Tischwaage und das robuste Kunststoffgehäuse mit der wasser-dichten Folientastatur garantieren einen hochgradigen Schutz in industrieller Umgebung. Eine austauschbare Schutzhaube gegen Staub oder andere Rückstände schützt vor Beschädigungen der Displayanzeige und der Tasten. Durch die vier höhenverstellbaren Füße und mit Hilfe der eingebauten Justierlibelle lässt sich die Tischwaage problemlos an wechselnden Standorten aufstellen.

### Display und Tastatur


Ein helles, stromsparendes, 6-stelliges LCD-Display mit 14 mm Ziffernhöhe sorgt für gute Ablesbarkeit der Wägedaten. Die einstellbare Hintergrundbeleuchtung garantiert eine optimale Ablesbarkeit auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen. Die Bedienung erfolgt über die komfortable Folientastatur mit 7 Tasten.

### Wägetechnik - Eichfähigkeit

Eine präzise und stabile Anzeige der Wägeregebnisse wird durch die hohe interne Auflösung und die direkte Krafteinleitung in eine DMS Wägezelle garantiert. Die Tischwaagen sind eichfähig gemäß den Anforderungen der internationalen Organisation für das gesetzliche Eichwesen (OIML) und entsprechen den Richtlinien der Genauigkeitsklasse III. Für eichpflichtige Anwendungen bitte die Eichung direkt mitbestellen. Eine nachträgliche Eichung ist nicht möglich! Die Tischwaage WSE ist eine Zweibereichswaage.

### Stromversorgung

Standardmäßig wird die Tischwaage über ein Steckernetzteil mit Netzstrom versorgt. Optional bieten wir einen integrierten Akku mit einer Laufzeit bis zu 70 Stunden an. Die Ladezeit beträgt 15 Stunden. Die einstellbare automatische Abschaltung spart Strom und schont den Akku.

Typ	Wägebereich Max.	Eichwert, e	Preis €, zzgl. MwSt.
Zweibereichswaage WSE 06	3 / 6 kg	1 / 2 g	199,-
Zweibereichswaage WSE 15	6 / 15 kg	2 / 5 g	199,-
Zweibereichswaage WSE 30	15 / 30 kg	5 / 10 g	199,-
Zubehör			
Eichung 	EU Eichzulassung Klasse III		30,-
Akku	Für den mobilen Einsatz der Waage		25,-
Prüfgewicht	Passendes Prüfgewicht optional mit Zertifikat		auf Anfrage



Inklusive Schutzhaube



Display und Folientastatur staubdicht

Abnehmbare Edelstahlplattform 200 x 235 mm



Druckpunktstasten mit akustischem Signal